

REMTRUKNE SØJLEBREMASKINER

SÄULENBOHRMASCHINEN MIT KEILRIEMEN ÜBERSETZUNG
V-BELT DRIVEN DRILL PRESSES

Scantool 13A - 1x230v



Scantool 16AE - 1x230v



Scantool 16AT - 3x400v



Model	13A	16AE	16AT
Varenr. / Art.-Nr. / Article no.	100 76 1000	100 76 2000	100 76 3000
Max. Borekapacitet / Bohrkapazität / Drilling capacity	1-13 mm	1-20 mm	1-20 mm
Max. Spindelvandring / Spindelweg / spindle travel	50 mm	80 mm	80 mm
Udledning / Ausladung / Throat depth		190 mm	190 mm
Borepatron / Bohrfutter / Drill chuck		16 mm	16 mm
Svingkapacitet / Schwenkkapazität / Swing	420 (14")	420 (14")	420 (14")
Max. afstand spindel & bord/sokkel / afstand Spindel & Tisch / Sokkel / distance spindle & table/base	190 mm	465/685 mm	465/685 mm
Bord dimension / Tischmaße / Size of table	162x162 mm	285x285 mm	285x285 mm
Max. Bordvipning / Schraubstock / Tilt of table	0	± 45°	± 45°
Sokkeldimension / Sockelmaße / Size of base	290x186 mm	480x270 mm	480x270 mm
Totalhøjde / Gesamthöhe / Overall height	730 mm	1065 mm	1065 mm
Motor 50 Hz 1x230v	400 watt	750 watt	
Motor 50 Hz 3x380v			750 watt
Antal hastigheder / Anzahl Drehzahlstufen / Numbers of speed	5	12	12
Hastigheder omdr./min. / Drehzahlstufen U/min. / Speed, R.P.M.	1400	180-2740	180-2740
Vægt/ Gewicht/ Weight	25 kg	61 kg	61 kg

REMTRUKNE SØJLEBREMASKINER

SÄULENBOHRMASCHINEN MIT KEILRIEMEN ÜBERSETZUNG
V-BELT DRIVEN DRILL PRESSES

Scantool 16AEF - 1x230v



16AEF Article No. 100 76 4000

Scantool 16ATF - 3x400v



16ATF Article No. 100 76 5000

Model	16 AEF	16 ATF
Varenr. / Art.-Nr. / Article no.	100 76 4000	100 76 5000
Reversible / Reversibel	No	Yes
Max. Borekapacitet / Max. Bohrkapazität / Max. drilling capacity	1-20 mm	1-20 mm
Max. Spindelvandring / Max. Spindelweg / Max. spindle travel	80 mm	80 mm
Udledning / Ausladung / Throat depth	190 mm	190 mm
Borepatron / Bohrfutter / Drill chuck	16 mm	16 mm
Svingkapacitet / Schwenkkapazität / Swing	410 (14")	410 (14")
Max. afstand spindel & bord/sokkel / Max. afstand Spindel & Tisch / Sokkel / Max. distance spindle & table/base	720/1210 mm	720/1210 mm
Bord dimension / Tischmaße / Size of table	285x285 mm	285x285 mm
Max. Bordvipning / Max. Schraubstock / Tilt of table	± 45°	± 45°
Sokkeldimension / Sockelmaße / Size of base	480x270	480x270 mm
Totalhøjde / Gesamthöhe / Overall height	1600 mm	1600 mm
Motor 50 Hz 1x230v	750 watt	
Motor 50 Hz 3x380v		750 watt
Antal hastigheder / Anzahl Drehzahlstufen / Numbers of speed	12	12
Hastigheder omdr./min. / Drehzahlstufen U/min. / Speed, R.P.M.	280-2380	280-2380
Vægt/ Gewicht/ Weight	67 kg	67 kg



- SCANTOOL 16AEF & 16ATF søjleboremaskiner dækker en kapacitet fra 1 mm til 20 mm
- Leveres komplet med selvspændende borepatron
- Separat nødstop og justerbar arbejdslampe
- For max. sikkerhed er maskinerne udstyret med sikkerhedsafbryder ved remskifte.
- Beskyttelseskærm komplet med micro switch
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri
- Disse kvalitets søjleboremaskiner er produceret for SCANTOOL på verdens største boremaskinefabrik – med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionlinier
- Vipbart bord med gradindstilling
- 400V modeller leveres med højre og venstre løb (reversible).



- SCANTOOL 16AEF und 16ATF Säulenbohrmaschinen decken eine Kapazität von 1 mm bis 20 mm ab
- Komplet mit selbstjustierende Bohrfutter
- Separater Notstopp und justierbar Arbeitlampe
- Für Max. Sicherheit sind die Maschinen bei Keilriemenwechsel mit einer Sicherheitschalter ausgerüstet.
- Schutzschirm komplett mit Mikroschalter
- Die einfache Konstruktion von hoher Qualität bietet eine einfache Bedienung und eine lange Lebensdauer
- Robust und ein gutes Design für sowohl Hobbywerkstatt als auch Industrie
- Diese Qualitätssäulenbohrmaschinen werden von einem der größten Bohrmaschinenhersteller weltweit für Scantool hergestellt - mit hoch entwickelter Technologie auf semi-automatischen Produktionslinien
- Kippbarer Tisch mit Gradeinstellung
- 400V- Modellesindmit Rechts/Links lauf geliefert.



- SCANTOOL 16AEF & 16ATF drill presses cover a capacity ranging from 1 mm to 20 mm.
- Complete with auto lock chuck
- Separate emergency stop and working light
- For maximum safety the machine is supplied with a safety switch, so the machine cannot run when changing the belt speed
- Safety guard complete with micro switch
- Designed for both home workshop and industrial use
- The Scantool drill presses are specially
- Produced by one of the largest factories in the world, using advanced technology on semi-automatic production lines
- The simple construction ensures high quality, easy operation and a long life
- The table is tilt-able with degree scale.
- 400 V models are reversible.